



Stillasmontering



Legg ut rekkverk for å se hvor stillaset skal stå.



Sett ut stillbein og justér dem i noenlunde ønsket høyde.



Sett rammene på stillbeinet.



Sett på rekkverk.



Justér stillbein.



Finjustér med vater.



Finjustér med vater.



Passende avstand til veggen er ca. 27 cm.



Ved stor høyde på stillbein kan det være en fordel å legge en lem i bunn under der lem med luke/stige skal være.



Sett lemmen på høykant inntil vegg.



Legg lemmen opp i rammene.



Montér diagonal.



Diagonalen monteres i rammehjørnet slik.



Rammen vatre riktig ved å løfte eller senke diagonalen.



Slå til låsekile.



Nå har du et bra utgangspunkt for videre montering.



Ved dårlig/mykt underlag er det en fordel å legge plank under stillbeina.



Montér rekkverk for neste seksjon.



Vatre opp rekkverk og ramme før montering av neste lem.



Legg på lem.

fortsettes på baksiden



Stillas partner

Telefon 99 48 99 99

Stillasmontering



Neste seksjon.



Bruk en 1 meters ramme i bunn om høydeforskjellen i terrenget blir for stor for kun stillbein.



Sett på ny ramme.



Legg på lem.



Vakkert.



Sett i rekkverklåser.



Og slå til.



Sett opp utstyr til neste høyde opp mot stillaset.



Montér rammer og rekkverk.



Løft opp lem for neste høyde.



Legg lemme på plass.



Og montér diagonal.



Montér enderekker.



Skru inn øyenskrue til veggfeste. PS! Husk på å treffe et spikerslag.



Sett på klips og veggfeste. Avstand fra vegg som nede.



Montér toppavslutning.



Montér rekker.



Montér endesparkebord.



Montér låsesplinter i rammene.



Ferdig.